

TRANSNET HT 2002 P+

RENOVATEUR PRET A EMPLOI

DESCRIPTION

TRANSNET HT 2002 P+ est un mélange d'acides ultra concentré, adhérent, favorisant une élimination efficace et rapide des souillures, sur les supports bruts ou peints.

Il peut s'appliquer sur des matières plastiques peintes, des métaux électro zingués souillés. Très concentré, certains plastiques peuvent être dégradés ainsi que la protection anticorrosion présente sur les aciers. (en cas de doute, réaliser des tests préalables).

TRANSNET HT 2002 P+ est efficace pour le nettoyage des tâches de chaux, de craies, de ciments ou de scories.

Il décape rapidement les tâches à éliminer et redonne l'éclat d'origine aux surfaces nettoyées. A manipuler avec prudence et éviter tout contact du produit avec les yeux ou la peau.

Il est applicable sur des surfaces à contact alimentaire.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

Travaux Publics :

Éliminer les principales plaques de béton par jet haute pression 130 bars.

Pulvériser la solution entre 25 % et 100 %

Opération à renouveler tant qu'il y a formation d'écume

Rincer à haute pression 130 bars avec une buse 25°.

Voile de tartre :

Pulvériser une solution à 10 %

Rincer à haute pression 110 bars minimum

Autre domaine :

Appliquer pur :

- Soit de manière manuelle avec un seau et un balai.
- Soit par pulvérisation sachant que le brossage n'est pas obligatoire.

Laisser agir pendant 5 à 10 minutes, puis effectuer un rinçage à haute pression à plus de 100 bars.

Une température de 40°C accélère l'action du produit.

L'opération est à renouveler si nécessaire.



CARACTERISTIQUES

Aspect :Liquide limpide

pH pur :Non applicable

pH à 10 g/l :1,65 +/- 0,2

Masse volumique à 20° C :1,105 +/- 0,01 g/cm³

Point de gel :-20 °C

Couleur :Incolore, légèrement brun

Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents.

CONDITIONNEMENTS



5 kg

TN011P00441



25 kg

TN011P00447

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11



TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



2/2

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.