

TRANSNET MECA D

DEGRAISSANT

DESCRIPTION

MECA D est un dégraissant alcalin industriel, non moussant et mouillant, formulé pour nettoyer les graisses, les huiles, les résidus de boues, etc...

Il s'applique sur les pièces mécaniques, les moteurs ou encore les sols gras pour combattre les tâches de graisses. Il est capable d'éliminer les tâches les plus tenaces grâce à son pouvoir désincrustant. Parfaitement adapté aussi au domaine nautique et maritime pour le nettoyage des cales et moteurs. (5-10 %)

Il est aussi efficace contre le tartre et grâce à une composition spécifique, n'endommage pas l'aluminium (il contient un inhibiteur qui s'emploie à conserver cette surface sans l'abîmer).

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

A utiliser :

- Soit en pulvérisation en machine moyenne à une pression comprise entre 20 et 30 bars.
- Soit en solution au trempé à 50°C.

Temps de contact de 5 à 10 minutes.

Taux d'utilisation : 5 à 10 % dans l'eau.

Pour terminer l'opération du lavage, rincer en haute pression à l'eau chaude de préférence entre 40 et 60°C.



CARACTERISTIQUES

Aspect :Liquide limpide
pH pur :Non applicable
pH à 10 g/l :11,5 +/- 0,3
Masse volumique à 20° C :1,11 +/- 0,01 g/cm³
Point de gel :-6 °C
Couleur :Jaune pâle
Biodégradabilité :>90%
DCO (pour produit concentré):445 g/l

Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents.

CONDITIONNEMENTS



5 kg

TN056700441




25 kg

TN056700447



70 kg

TN056700451



230 kg

TN056700450

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11