

TRANSNET B

DECAPANT CIMENT

DESCRIPTION

TRANSNET B est un décapant béton concentré formulé à base d'un mélange d'acides forts. Sa composition facilite le rinçage après l'application.

Il peut s'appliquer sur les sols, ainsi que sur tout le matériel BTP. Il est très efficace pour l'élimination du tartre, de la laitance de ciment et du voile calcaire sur tout matériel de lavage ou les véhicules. Il nettoie également les coulures de rouilles.

TRANSNET B a été spécialement développé pour le nettoyage du matériel de centrale à béton. Il décape rapidement les tâches à éliminer et redonne l'éclat d'origine aux surfaces nettoyées.

TRANSNET B est conforme pour une application sur des surfaces à contact alimentaire car il remplit les spécificités requises par l'arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et de l'animal.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

Le temps d'application de TRANSNET B doit être compris entre 3 et 5 minutes à une température de 40°C.

L'utilisation diffère selon la surface et les tâches à nettoyer :

- Pour l'élimination des voiles de tartres, il faut le pulvériser à une concentration de 5 à 10% dans l'eau, puis le rincer à haute pression.
- Pour le matériel de centrale à béton, il faut commencer par éliminer les plaques de bétons à haute pression (150 bars). Ensuite, le pulvériser à une concentration de 10 à 30%, puis rincer à haute pression.

Renouveler l'opération s'il y a formation d'écumes jaunâtres.



TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



2/3

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

CARACTERISTIQUES


Aspect :Liquide limpide
pH pur :Non applicable
pH à 10 g/l :1,4 +/- 0,1
Masse volumique à 20° C :1,18 +/- 0,01 g/cm³
Point de gel :-18 °C
Couleur :Incolore à ocre

Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents.

CONDITIONNEMENTS



5 kg



260 kg

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11